REGIONAL ANAESTHESIA

Peripheral nerve blocks

診断用神経筋電気刺激装置

プレキシゴン

Plexygon®

VYGON

Value Life

Plexygon®: a simple and safe nerve stimulator

Simple

- プレキシゴンは低い出力電流で神経の位置を特定することができる、コンパクトな神経刺激装置です。
- ボタン類などは、操作しやすくするために色分け（グリーン/ブルー/グレー/レッド）されたエルゴノミックなデザインです。
- Vygon社製神経刺激用穿刺針・エコプレックス プラスなどを接続してご使用いただけます。

Safe

- 設定電流と出力電流を自動補正するなど電気信号を継続的に管理しますので、常に実際の出力電流が表示されます。
- バッテリ残量の少ない状態や回路の異常をアラーム音でお知らせします。

エコプレックス プラス

見やすい大きなディスプレイ
電気刺激の強度やその設定パラメーターを簡単に認識することが可能です。

出力調整ノブ
0.5mA以下の出力電流設定では、自動的に0.02mA単位での出力電流設定幅になります。（Precision Mode）

Safetyボタン
出力電流を0（ゼロ）にリセットできます。このとき、設定されたパラメーター（パルス幅/周波数など）は保存されています。

ON/OFFボタン
本体電源のON/OFFに使用します。

側面コントロールボタン
滅菌環境下で本品を保護袋の中で使用する際や片手操作の際に使用できます。

µs /Mode ボタン
選択された項目（パルス幅/周波数/音/出力単位）のパラメーターを簡単に設定変更できます。

製品仕様	
本体寸法	長さ：200mm 幅　：最大 93mm　最小 57mm 高さ：最高 40mm　最低 23mm
出力周波数	1-2-4 Hz
出力パルス幅	50-100-300µs
出力電流の設定幅	0.5mA以上の出力設定の場合 0.1mAずつ設定が変更可能 0.5mA以下の出力設定の場合 0.02mAずつ設定が変更可能
最大出力電流	出力パルス幅 50µs 6mA or 300nC 出力パルス幅 100µs 5mA or 500 nC 出力パルス幅 300µs 4mA or 1200nC
電源	9V アルカリ乾電池（6LR61） 1個

製品コード	製品名	セット内容
7501.31	プレキシゴン	本体、接続ケーブル、9Vアルカリ電池、保管用ケース

販 売 名：ビゴン プレキシゴン　医療機器認証番号：224AMBZX00011000

製品コード	製品名	内容物
087503.02A	Y延長コード	交換用コード

※改良のため仕様は予告なく変更させていただく場合があります。ご了承ください。
※ご使用前に添付文書と取扱説明書を必ずお読みください。

製造販売元
株式会社 ビゴン・ジャポン
大阪市中央区平野町4丁目6番3号 大明ビル5階
Tel. 06-6228-0300

VJRAPL500E2015-002

VYGON
www.vygon.jp